



Aktion

Gültig bis
30.11.
2021

DE NW

DACHDECKER-EINKAUF NORDWEST eG

EUROLINE-Leitern nach DIN EN 131

Alu-Schiebeleiter 2-teilig 302

- Trennsicherung
- Stranggepresste Sprossenprofile mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- 2 Wandlaufrollen und Quertraverse für sicheren Stand
- Sprossen mit 32 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand
- Sprossenabstand 280 mm

2 x 12 (L = 3,50-6,05 m) mit Traverse 1,00 m

2 x 14 (L = 4,10-7,20 m)* mit Traverse 1,20 m

2 x 16 (L = 4,65-8,30 m)* mit Traverse 1,20 m

2 x 18 (L = 5,25-9,40 m)* mit Traverse 1,35 m

* verstärkte Ausführung



Alu-Schiebeleiter 3-teilig 303

- Sprossen mit 32 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand
- Stranggepresste Sprossenprofile mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Breite Quertraverse für sicheren Stand

3 x 12 (L = 3,50-8,30 m) mit Traverse 1,20 m

3 x 14 (L = 4,05-9,95 m) mit Traverse 1,35 m

3 x 16 (L = 4,60-11,40 m) mit Traverse 1,35 m



Alu-Mehrzweckleiter 307

- Trennsicherung
- Rechteck-Holmprofil mit hoher Stabilität
- zwei zusätzliche Aussteifungsstreben
- Breite Quertraverse für sicheren Stand
- Sprossen mit 32 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand
- Sprossenabstand 280 mm



3 x 10 (L = 2,95-7,15 m)

3 x 12 (L = 3,50-8,60 m)

3 x 14 (L = 4,05-9,40 m)



Alu-Stufenleiter 30577

- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Stranggepresstes Stufenprofil mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
- Stufen mit 80 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Stufenabstand 250 mm
- Premium-Gummifuß sorgt mit mehr Auflagefläche für einen noch sichereren Stand



2 x 4 (L = 1,00 m Leiterlänge)
(L = 2,75 m Arbeitshöhe)

2 x 6 (L = 1,50 m Leiterlänge)
(L = 3,20 m Arbeitshöhe)

Leitern in weiteren Ausführungen auf Anfrage. Preise auf Anfrage, zzgl. MwSt. und freibleibend. Lieferzeit nach Absprache!
Irrtümer vorbehalten. Für Sonderbestellungen (keine Lagerware) werden Frachtkosten berechnet.

Unsere Standorte Weyhe | Oldenburg | Hesel | Bremerhaven | Stade | Bakum | Meppen | Georgsmarienhütte | Minden



ZEDACH
GRUPPE



Aktion

Gültig bis
30.11.
2021

DE NW

DACHDECKER-EINKAUF NORDWEST eG

EUROLINE-Leitern nach DIN EN 131



Alu-Vario-Klappleiter 31601

- Von Sprosse zu Sprosse bis fast auf doppelte Höhe ausziehbar
- Arretierung über robuste Stellgriffe
- Als eingeschobene Stehleiter beim Transport sehr kompakt
- Einfache und absolut sichere Höhenverstellung
- Gelenkarretierung durch nach außen Ziehen des Gelenkdeckels lösen
- Sicherheitsgelenke rasten selbstständig ein
- Leichtgängige Mechanik
- Gelenk: Keine Quetschgefahr, selbsteinrastend, komfortable Bedienung



4 x 4 (L = 4,05 m als Anlegeleiter)
(L = 1,95 m als Stehleiter)

4 x 5 (L = 5,20 m als Anlegeleiter)
(L = 2,50 m als Stehleiter)

Alu-Dachauflegeleiter 324 – anthrazit

- Kann durch die halbrunde Sprossenform auf jedem Dach entsprechend der Dachneigung zwischen 20-60° eingesetzt werden
- Optimale Sicherheit durch stark geriffelte, halbrunde Sprossen, die in dem 90 mm hohen Holm in einem Abstand von 60 mm zur Dachoberfläche eingebaut sind
- Sprossen und Holme aus Aluminium
- Sicherung mit Dachhaken und Dachleitern-Abhebesicherung erforderlich



7 Sprossen, L = 2,00 m

10 Sprossen, L = 2,80 m

14 Sprossen, L = 3,95 m

Leiternsicherung „Safe Clamp“



Die optimale Leiterbefestigung für den Dachgepäckträger. System mit robusten Hebel und Auflage in Verbindung mit einem rostfreien Stahlankerbügel bietet eine hohe Stabilität.

- Korrosionsschutz und eine enorme Schnelligkeit
- Für bis zu 4 verschachtelte Leiternteile geeignet
- Die Schlösser sind enthalten

Leitern in weiteren Ausführungen auf Anfrage. Preise auf Anfrage, zzgl. MwSt. und freibleibend. Lieferzeit nach Absprache!
Irrtümer vorbehalten. Für Sonderbestellungen (keine Lagerware) werden Frachtkosten berechnet.

Unsere Standorte Weyhe | Oldenburg | Hesel | Bremerhaven | Stade | Bakum | Meppen | Georgsmarienhütte | Minden



ZEDACH
GRUPPE



Ihre Bestellung



Ihre Daten:

Firma _____

Kundennummer _____

Stempel, Unterschrift _____

Bitte bestellen Sie online auf www.denw-obis.de
oder direkt bei Ihrer DENW-Zweigstelle:

Weyhe:	info@denw.de	F (04203) 42-186
Oldenburg:	oldenburg@denw.de	F (0441) 93992-22
Bakum:	bakum@denw.de	F (04446) 96818-20
Hesel:	hesel@denw.de	F (04950) 9352-20
Meppen:	meppen@denw.de	F (05931) 9797-20
Bremerhaven:	bremerhaven@denw.de	F (0471) 95450-21
Georgsmarienhütte:	georgsmarienhuetten@denw.de	F (05401) 8688-18
Stade:	stade@denw.de	F (04141) 78733-20
Minden:	minden@denw.de	F (0571) 64618-30

Bitte Anzahl eintragen:

Alu-Schiebeleiter 2-teilig 302	Menge
# 5110759 2 x 12 (L = 3,50-6,05 m) mit Traverse 1,00 m	
# 5110761 2 x 14 (L = 4,10-7,20 m)* mit Traverse 1,20 m	
# 5110763 2 x 16 (L = 4,65-8,30 m)* mit Traverse 1,20 m	
# 5110766 2 x 18 (L = 5,25-9,40 m)* mit Traverse 1,35 m	

* verstärkte Ausführung

Alu-Mehrzweckleiter 307	Menge
# 6705140 3 x 10 (L = 2,95-7,15 m)	
# 6705142 3 x 12 (L = 3,50-8,60 m)	
# 6705144 3 x 14 (L = 4,05-9,40 m)	

Alu-Vario-Klappleiter 31601	Menge
# 6705214 4 x 4 (L = 4,05 m 1,95 m)	
# 6705215 4 x 5 (L = 5,20 m 2,50 m)	

Leiternsicherung „Safe Clamp“	Menge
# 5110743	nur 69,- EUR

Alu-Schiebeleiter 3-teilig 303	Menge
# 5110771 3 x 12 (L = 3,50-8,30 m) mit Traverse 1,20 m	
# 5110772 3 x 14 (L = 4,05-9,95 m) mit Traverse 1,35 m	
# 5110773 3 x 16 (L = 4,60-11,40 m) mit Traverse 1,35 m	

Alu-Stufenleiter 30577	Menge
# 6705182 2 x 4 (L = 1,00 m 2,75 m)	
# 6705184 2 x 6 (L = 1,50 m 3,20 m)	

Alu-Dachauflegeleiter 324 – anthrazit	Menge
# 6705637 7 Sprossen, L = 2,00 m	
# 6705640 10 Sprossen, L = 2,80 m	
# 6705644 14 Sprossen, L = 3,95 m	

Leitern in weiteren Ausführungen auf Anfrage. Preise auf Anfrage, zzgl. MwSt. und freibleibend. Lieferzeit nach Absprache!
Irrtümer vorbehalten. Für Sonderbestellungen (keine Lagerware) werden Frachtkosten berechnet.