



STAND: NOVEMBER 2021

Am
Lager in
Weyhe!

**DE
NW**
DACHDECKER-EINKAUF NORDWEST eG

ELAPRO 1k-SIL & ELAPRO Top 1k-SIL

Der grüne Flüssigkunststoff für die gesunde und geruchsneutrale Abdichtung von Flächen, Details und Anschlüssen

ELAPRO 1k-SIL und ELAPRO Top 1k-SIL sind isocyanat-, weichmacher- und lösemittelfrei. Es enthält keinerlei kennzeichnungspflichtige Schadstoffe und ist nicht geruchsbelästigend. Das System überzeugt auch bei frostnahen Temperaturen mit einer schnellen Aushärtung/Vernetzung zu einer schnee-, frost- und regensicheren Schutzhülle. Mit ELAPRO 1k-SIL kann auch auf besonders kritischen Oberflächen eine langzeitsichere Abdichtung hergestellt werden, oftmals ohne, dass dabei eine Haftgrundierung benötigt wird. Auch bei sehr hoher Luftfeuchtigkeit und nieselndem Regen härtet das diffusionsoffene System in kürzester Zeit zu einer wasserdichten, hochelastischen Allwetterhaut.



Eingelagert in:

• ELAPRO 1k-SIL:

Abdichtung 6 kg anthrazit

• ELAPRO Top 1k-SIL:

Balkonbeschichtung 12 kg lichtgrau

Ökologische und technische Merkmale:

- Schützen Sie die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter auf der Baustelle und setzen Sie auf das geruchsneutrale und kennzeichnungsfreie ELAPRO 1k-SIL.
- Bei der Verarbeitung benötigen Sie keinen Haut-, Körper- oder Atemschutz als persönliche Schutzausrüstung.
- ELAPRO 1k-SIL gewährleistet auch bei stark abfallenden Temperaturen im Anschluss an die Verarbeitung, eine sichere Vernetzung bis -5 °C.
- Beschleunigen Sie mit QuickDry die Aushärtungszeit für eine schnellere Regenfestigkeit oder die Möglichkeit, mit Top 1k-SIL noch am selben Tag eine Balkonbeschichtung aufzubauen.

Prüfnachweise:

- Europäische Technische Zulassung EAD/ETAG 005: ETA-19/0623 (W3 – 25 Jahre)
- Brandverhalten nach DIN 4102-1 und EN 13501-1 (Brandklasse E)
- Harte Bedachung nach DIN 4102-7 und DIN EN 13501-5 (Klasse BROOF (t1))
- Bauwerksabdichtung PG-FLK: P-1202/812/20 MPA-BS

In Weyhe eingelagert:

- ELAPRO 1k-SIL: Abdichtung 6 kg in anthrazit
- ELAPRO Top 1k-SIL: Balkonabdichtung 12 kg in lichtgrau

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

